

# SC101AF

## Poste intérieur interphone avec base pile lithium



Anti-sabotage  
& Anti-fraude



Jusqu'à 5 ans\*

**5 ans**  
garantie



optwin®



## Atouts

Le poste intérieur interphone, composé d'un combiné et d'une base pile, assure l'accueil des visiteurs et la gestion des accès d'une habitation.

## Fonctions

### Fonctionnement mains libres ou combiné décroché

### Communication numérique full duplex

### Communication entre combinés (jusqu'à 4)

### Commandes

- touche de commande de gâches ou serrures électriques (12 V / 1,5 A max) pendant et hors communication
- touche de commande d'automatisme de portail acceptant une commande manuelle à contact sec pendant et hors communication
- touche de commande d'automatisme de porte de garage avec récepteur associé
- touche de commande d'éclairage extérieur avec récepteur associé.

### Visualisation sur l'afficheur LCD du combiné

- l'état de la gâche et du portail (ouvert ou fermé) pour chacun des accès si un contact de position est raccordé
- l'état (ouvert ou fermé) des automatismes de porte de garage\*\*

- l'état (allumé / éteint) de l'éclairage extérieur\*\*
- l'état de la batterie du combiné
- la qualité de la réception radio
- une communication en cours entre combiné
- la température intérieure et extérieure (au niveau de la platine de rue)
- la communication en cours, d'un appel en absence
- une zone de texte défilant avec affichage de l'heure, température extérieure, anomalies, accès appelant, commandes en cours et mode du combiné.

**Combiné personnalisable** (renommage des badges, renommage des accès, langue, sonnerie, niveau sonore...)

**Sonnerie : 9 mélodies, 4 niveaux sonores**

**Paramétrage du coffret technique à l'aide du combiné**

**Autonomie jusqu'à 5 ans** constatés en conditions réelles d'utilisation.

## Caractéristiques techniques

Technologie radio Optwin®, transmission radio numérique bi-canal bidirectionnelle

Portée jusqu'à 400 m en champ libre (variable selon les conditions d'environnement et d'installation)

Fonctionnement mains libres ou combiné décroché

9 mélodies différentes, association d'une sonnerie à chaque entrée ou combiné appelant

Fonction silence lors d'un appel : rétro éclairage actif, sonnerie du combiné inhibée

Signalisation des appels visiteurs en absence

Commande possible de 4 gâches, 4 automatismes de portails, 4 automatismes de porte de garage, 4 récepteurs d'éclairages par combiné

Communication possible pendant la commande d'ouverture d'un accès

Réglage du volume sonore possible pendant la communication

Écoute des bruits ambiants sur la platine de rue et interpellation possible

Communication automatiquement coupée au bout de 3 minutes

Affichage de l'état des accès et des portes de garages (ouvert ou fermé) et des éclairages (allumé ou éteint)

Affichage des températures extérieure (mesurée sur le coffret technique) et intérieure (mesurée sur le combiné)

Réglage du niveau sonore des sonneries, des communications, du volume sur la platine de rue

Personnalisation (8 caractères) de chaque entrée, commande ou combiné

Clip ceinture amovible

Éléments de fixation fournis

Microphone et haut-parleur intégrés

Afficheur LCD 8 caractères

Combiné personnalisable en 6 langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais

Base à poser sur table ou à fixer au mur avec T de fixation fourni

Boîtier plastique ABS blanc

Alimentation

- combiné : batterie lithium-ion MTU01X fournie, rechargée par la base

- base : pile lithium BatLi23 2 x ( 3,6 V - 18 Ah) fournie

Indices de protection : IP31/IK04

Dimension combiné (L x H x P) : 54 x 150 x 28 mm

Poids combiné et sa base : 565 g

Température de fonctionnement : - 5°C à + 55°C

Usage intérieur