

# SC200AF / SC201AF

## Coffret technique

- SC200AF (secteur)

- SC201AF (lithium)



Anti-sabotage  
& Anti-fraude



Jusqu'à 5 ans\*

5 ans  
garantie



optwin®



## Atouts

Le coffret technique assure la liaison radio avec le poste intérieur et alimente la platine de rue. Il permet également de commander une gâche électrique et/ou un automatisme de portail.

## Fonctions

Assure la liaison radio avec le poste intérieur.

Alimente la platine de rue.

Alimente et commande tous types de gâches ou serrures électriques 12 V / 1,5 A max.

Commande toute motorisation possédant une entrée contact sec 48 Vcc / 1 A (à relais ou interrupteur).

**Autonomie jusqu'à 5 ans** constatés en conditions réelles d'utilisation.

## Caractéristiques techniques

Transmission radio numérique bi-canal sécurisée et bidirectionnelle Optwin®

Portée radio jusqu'à 400 m en champ libre (variable selon les conditions d'environnement et d'installation)

Borniers débrochables

Borniers pour raccordement de la platine de rue associée

Entrée de commande manuelle externe de la gâche (bouton poussoir par exemple)

Entrée de raccordement de contacts de position pour la gâche et le portail type contact sec (permet l'affichage du retour d'état ouvert/fermé sur les combinés)

Alimentation et commande de gâche standard 12 V - 1,5 A max

Sortie commande de portail type contact sec

Durée d'impulsion pour la commande de gâche réglable (2 ou 5 s)

Durée d'impulsion pour la commande portillon ou automatisme de portail réglable (de 0,5 à 2,5 s par pas de 0,5 s)

Alimentation au choix (SC201AF) :

- pile lithium MPU01X fournie
- panneau solaire 8W MJU01X possible

Sauvegarde à l'aide d'une batterie lithium 908-21X fournie

Autonomie jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Programmation par touche, led et afficheur 7 segments

Éléments de fixation, passe-câbles et accessoires fournis

Boîtier plastique polycarbonate blanc

Indices de protection : IP54 / IK08

Dimension produit (L x H x P) : 160 x 230 x 66 mm

Poids : 740 g (sans pile)

Température de fonctionnement : - 10°C à + 70°C

Usage extérieur