

# SC900AF / SC902AF

## Ensemble interphone 1 logement platine de rue / lecteur de badge

- Coffret technique et poste  
alimentés lithium  
**SC900AF**

- Coffret technique lithium,  
poste alimenté secteur  
**SC902AF**



**3ans**  
garantie

optwin®



Ensemble interphone SC900AF



Ensemble interphone SC902AF



## Composition

L'ensemble interphone SC900AF comprend :

- 1 platine de rue lecteur de badge rétro éclairée MHF01X
- 1 blindage pour platine de rue 1 logement DB601
- 1 badge de proximité TAGID
- 1 coffret technique à pile lithium SC201AF
- 1 poste intérieur interphone avec base pile lithium SC101AF

L'ensemble interphone SC902AF comprend :

- 1 platine de rue lecteur de badge rétro éclairée MHF01X
- 1 blindage pour platine de rue 1 logement DB601
- 1 badge de proximité TAGID
- 1 coffret technique à pile lithium SC201AF
- 1 poste intérieur interphone avec base secteur SC100AF

## Fonctions

**Accueil et filtrage des visiteurs depuis le combiné,**  
écoute sur l'accès, communication avec un autre combiné et commande depuis la maison jusqu'à 16 produits :

- jusqu'à 4 gâches ou serrures électriques (accès portillon),
- jusqu'à 4 automatismes de portail (accès voiture),
- jusqu'à 4 automatismes de portes de garage\*,
- jusqu'à 4 récepteurs d'éclairage.

**Commande de la gâche et/ou de l'automatisme de portail**  
depuis la rue par le badge.

**Communication numérique full duplex**

**Jusqu'à 4 postes intérieurs**

**Communication entre combinés**

**Visualisation à tout moment de l'état des accès**  
et des éclairages sur l'afficheur du combiné

**Fonctionnement du poste en mains libres ou combiné décroché**

**9 types de sonnerie et 4 niveaux sonores possibles**

**Afficheur LCD permettant la visualisation de :**

- l'état de la gâche ou du portail (ouvert ou fermé) pour chacun des accès si contact de position raccordé,
- l'état (ouvert / éteint) de l'automatisme de porte de garage,
- l'état des piles,
- la qualité de la réception radio,
- le réglage du niveau audio,
- l'état (allumé / éteint) de l'éclairage extérieur.

**Programmation de l'interphone par touche et afficheur**

## Caractéristiques techniques

Transmission radio numérique bi-canal bidirectionnelle Optwin® (jusqu'à 400 mètres de portée en champ libre, variable selon conditions d'environnement et d'installation)

Platine de rue blindée en métal brossé antivandale

Platine affleurante sans encastrément

Possibilité de gérer jusqu'à 16 badges

Aucun raccordement au secteur du coffret

**Jusqu'à 5 ans d'autonomie**

**Alimentation**

**- Coffret technique :**

- alimentation pile lithium
- autonomie de 5 ans pour un usage domestique, à savoir par jour : 2 communications, 7 commandes de gâche, 6 commandes du portail (sans retro-éclairage de la platine).
- Possibilité alimentation par panneau solaire.

**- Poste intérieur interphone sur base pile SC101AF :**

- alimentation par pile lithium fournie
- autonomie de 5 ans, combiné sur base
- autonomie de 15 jours assurée par batterie lithium fournie, combiné hors de sa base
- pour un usage domestique, à savoir par jour :
  - 1 communication, 4 commandes de gâches,
  - 5 commandes de portail, 1 commande d'éclairage,
  - 1 commande de porte de garage, 2 communications inter-combinés.

**- Poste intérieur interphone sur base secteur SC100AF :**

- alimentation par bloc secteur fourni
- autonomie de 15 jours par batterie lithium-ion, combiné hors de sa base
- pour un usage domestique, à savoir par jour :
  - 1 communication, 4 commandes de gâches,
  - 5 commandes de portail, 1 commande d'éclairage,
  - 1 commande de porte de garage, 2 communications inter-combinés.

Poste intérieur : alimentation par pile lithium (SC101AF) ou bloc secteur (SC100AF) fournis

Commande intégrée au coffret technique de tous types d'automatismes de portail acceptant une commande manuelle à contact sec, de gâches ou serrures électriques (12 V / 1,5 A max.)

Alimentation et commande de gâches ou serrures électriques (12 V / 1,5 A max.)