

SH602AX

Télécommande 2 fonctions à retour d'information pour alarme



Anti-sabotage
& Anti-fraude

**Twin
Band**
TRANSMISSIONS
RADIO BI-BANDES



Jusqu'à 10 ans*

5ans
garantie



Atouts

Facilité d'utilisation

Télécommande adaptée pour une bonne prise en main et équipée de larges touches permettant un appui confortable.

Confort d'utilisation grâce aux retours d'information

Après chaque appui, le voyant tricolore permet de visualiser que la commande a bien été reçue et effectuée.

Fonctions

Programmation

- 2 touches préprogrammées en sortie usine (marche et arrêt) reprogrammables sur n'importe quelle commande.
- Séquence de programmation pour création du lien radio avec le produit à commander et choix de la fonction associée à chaque touche.
- Bouton poussoir dédié pour accéder au mode configuration.

Télécommande permettant :

- les mises en et hors service du système d'alarme,
- de piloter le récepteur de commande et d'interface 710-21X, les récepteurs extérieurs 712-21X, 713-21X, 714-21X ainsi que la prise télécommandée 711-21F.

Utilisation ergonomique

- Télécommande adaptée pour une bonne prise en main et équipée de larges touches permettant un appui confortable.

Voyant tricolore permettant de visualiser lors d'un appui :

- l'état des piles,
- l'envoi de la commande radio,
- le retour d'information pour s'assurer que la commande a bien été reçue et effectuée,
- les différentes programmations.

Protection des personnes

- Télécommande permettant d'alerter des personnes localement en générant un appel sonore sur la centrale d'alarme ou à distance via le système d'alarme Twinband®.
- Télécommande permettant de déclencher un appel incendie pour une réaction adaptée et spécifique du système d'alarme (modulation incendie et durée de sonnerie spécifique).

Livrée avec une attache porte-clés déclipable

Autonomie jusqu'à 10 ans en conditions réelles d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Très longue portée radio en extérieur jusqu'à 900 m

Transmission radio bi-canal sécurisée et bidirectionnelle Twinband®

Configuration usine : marche totale, arrêt

Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs

Indices de protection : IP 30 / IK03

Dimensions (L x l x H) : 70 x 40 x 14 mm

Poids : 23 g (sans pile)

Voyant lumineux tricolore (Rouge, Orange, Vert)

Alimentation par 1 pile bouton lithium 3V-270mA/h type 2430 (BATLi08 fournie)

Autonomie jusqu'à 10 ans en conditions réelles d'utilisation

Température de fonctionnement : - 10°C à + 50°C